



Rolltorprofil TH80 / ALU R

preiswert,
wärmedämmend,
kompakter Ballen.

ferdinand
brasellmann.de

Vielfalt mit Profil

Rolltorprofil TH80 / ALU R



Das preisgünstige Aluminium-Rolltorprofil TH80 (bei Schnelllauf-Rolltoren unter der Bezeichnung ALU R) wird bevorzugt bei kleinen bis mittleren Rolltoren eingesetzt. Durch seine leicht gewölbte Oberfläche mit einer eleganten Wirkung des Panzers wird es nicht nur im gewerblichen Bereich, sondern oft auch in privaten Objekten eingesetzt.

Die Wölbung des Profils wurde so konstruiert, dass der Ballen so kompakt wie möglich aufgewickelt wird. Gleichzeitig ermöglicht diese Form den Einsatz von Wellen mit relativ kleinem Durchmesser. Die Wölbung der Innenseite trägt zur Reduzierung der Laufgeräusche beim Aufwickeln des Panzers bei.

Das Profil ist lieferbar mit einer Beschichtung in RAL 7016, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 oder RAL 9010.

Dieses Profil empfiehlt sich speziell für Rolltore, bei denen es besonders auf einen möglichst raumsparenden Ballen ankommt.

• Ausführung

Doppelwandiges, PU-ausgeschäumtes Rolltorprofil

Anzahl Stäbe pro m Torhöhe: ca. 12

Profildicke: ca. 23 mm

• Gewicht

Aluminium ca. 0,53 kg/m (6,4 kg/m²)

• Materialstärke in mm

Aluminium, bandbeschichtet 0,56

• maximale Torbreite in mm (bei Windklasse 2)

Aluminium 5.000

• Richtwerte für Ballendurchmesser (mit Aufhänger 1.1208)

Torhöhe	Welle 140 mm	Welle 165 mm
2 m	320 mm	320 mm
2,5 m	320 mm	340 mm
3 m	360 mm	360 mm
3,5 m	360 mm	360 mm
4 m	380 mm	380 mm
4,5 m	380 mm	420 mm
5 m	420 mm	420 mm
5,5 m	420 mm	460 mm

Bitte beachten: In Verbindung mit einer Dichtlippe erhöht sich der Ballendurchmesser um mindestens 20-30 mm!