

**NEU!**


**High-Line 8**



**High-Line 10**



**High-Line 15**



**High-Line 18**



ALLGEMEIN				
Eingangsspannung	220-240 V. 50-60 Hz	220-240 V. 50-60 Hz	220-240 V. 50-60 Hz	220-240 V. 50-60 Hz
Motortyp	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Maximale Zugkraft	600 N	800 N	1000 N	1300 N
Stand-by-Betrieb	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W
Beleuchtung	LED/2,5 min	LED/2,5 min	LED/2,5 min	LED/2,5 min
Antriebsmechanismus	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	160 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	130 mm/s
Einstellen der Schließ- und Öffnungskraft	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Einstellen der Endpositionen	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Soft-Start/-Stopp	Ja	Ja	Ja	Ja
Programmierung des Timers für automatisches Schließen	Ja	Ja	Ja	Ja
Motorgarantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Max. Torgewicht	100 kg	130 kg	180 kg	225 kg
FUNKSYSTEM				
Empfänger	Zwei Frequenzen 7-Band	Zwei Frequenzen 7-Band	Zwei Frequenzen 7-Band	Zwei Frequenzen 7-Band
Funkfrequenz	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Speicherplätze	180	180	180	180
Handsendertyp (Anzahl der Kanäle)	4	4	4	4
Funkwandtaster	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang
MyQ kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja